

AIX 5L

Installation du système
d'exploitation
Initiation

AIX



REFERENCE
86 F2 59EM 00

ESCALA

AIX 5L

Installation du système d'exploitation Initiation

AIX

Software

Août 2004

BULL CEDOC
357 AVENUE PATTON
B.P.20845
49008 ANGERS CEDEX 01
FRANCE

REFERENCE
86 F2 59EM 00

L'avis juridique de copyright ci-après place le présent document sous la protection des lois de Copyright qui prohibent, sans s'y limiter, des actions comme la copie, la distribution, la modification et la création de produits dérivés à partir du présent document.

Copyright © Bull SAS 1992, 2004

Imprimé en France

Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires sur la forme, le contenu et la présentation du document. Un formulaire figure à la fin du document à cet effet.

Pour commander des exemplaires supplémentaires du document ou d'autres documents techniques Bull, utilisez le bon de commande figurant à la fin du document.

Marques déposées

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

AIX[®] est une marque déposée d'International Business Machines Corporation, utilisée sous licence.

UNIX[®] est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et disponible sous licence exclusivement via Open Group Company Ltd.

Linux[®] est une marque déposée de Linus Torvalds.

Préface

Ce manuel indique aux administrateurs système comment installer et configurer le système d'exploitation AIX sur un système autonome au moyen d'une unité de CD-ROM. Cette publication est également disponible sur le CD-ROM "Bibliothèque hypertexte pour Aix 5.3" fourni avec le système d'exploitation.

Sujets abordés

Aucune modification technique n'a été apportée dans cette édition. Son contenu est identique à celui de l'édition précédente.

Conventions typographiques

Les conventions typographiques suivantes sont utilisées dans ce guide :

Gras	Commandes, sous-programmes, mots clés, fichiers, structures, répertoires et autres éléments dont les noms sont prédéfinis par le système. Permet également d'identifier les objets graphiques, tels que les boutons, les libellés et les icônes sélectionnés par l'utilisateur.
<i>Italique</i>	Paramètres dont le nom ou la valeur est fournie par l'utilisateur.
Espacement fixe	Permet d'identifier les exemples de données spécifiques, les exemples de textes similaires aux textes affichés, les exemples de parties de code similaires au code que vous serez susceptible de rédiger en tant que programmeur, les messages système ou les informations que vous devez saisir.

Prise en compte de la casse dans AIX

Le système d'exploitation AIX tient compte de la casse, ce qui implique qu'il tient compte des majuscules et des minuscules. Vous pouvez, par exemple, utiliser la commande **ls** pour afficher des listes de fichiers. Si vous tapez `LS`, le système envoie un message indiquant que la commande n'existe pas. De la même manière, **FICHEA**, **FiChea** et **fichea** sont trois noms de fichiers distincts, même s'ils se trouvent dans le même répertoire. Pour éviter toute action indésirable, vérifiez systématiquement que vous utilisez la casse appropriée.

ISO 9000

Des systèmes de qualité homologuée ISO 9000 ont été utilisés lors du développement et de la fabrication de ce produit.

Bibliographie

Les publications suivantes vous aident à administrer votre environnement AIX :

- *AIX 5L Version 5.3 Références et guide d'installation*
- *AIX 5L Version 5.3 Guide de sécurité*
- *AIX 5L Version 5.3 System Management Concepts: Operating System and Devices*
- *AIX 5L Version 5.3 System Management Guide: Operating System and Devices*
- *AIX 5L Version 5.3 System Management Guide: Communications and Networks*
- *AIX 5L Version 5.3 General Programming Concepts: Writing and Debugging Programs*
- *AIX 5L Version 5.3 Communications Programming Concepts*
- *AIX 5L Version 5.3 Performance Management Guide*
- *Performance Toolbox 1.2 et 2.1 pour AIX : Guide de l'utilisateur*
- *AIX 5L Version 5.3 Commands Reference*
- *AIX 5L Version 5.3 Files Reference*
- *AIX 5L Version 5.3 Glossary*
- *AIX 5L Version 5.3 System User's Guide: Operating System and Devices*
- *AIX 5L Version 5.3 System User's Guide: Communications and Networks*

Table des matières

Préface	iii
Sujets abordés	iii
Conventions typographiques	iii
Prise en compte de la casse dans AIX	iii
ISO 9000	iii
Bibliographie	iv
Table des matières	v
Chapitre 1. Installation du système d'exploitation de base	1-1
Contrats de licences électroniques	1-2
Chapitre 2. Installation avec remplacement total	2-1
Etape 1. Préparation du système	2-1
Etape 2. Amorçage à partir du CD-ROM du produit AIX	2-2
Etape 3. Définition et vérification des paramètres d'installation	2-3
Etape 4. Configuration du système après l'installation	2-4
Chapitre 3. Installation avec migration	3-1
Etape 1. Préparation du système	3-1
Etape 2. Amorçage à partir du CD-ROM du produit AIX	3-2
Etape 3. Vérification des paramètres de l'installation avec migration et lancement de l'installation	3-3
Etape 4. Vérification de la configuration du système après l'installation	3-4

Chapitre 1. Installation du système d'exploitation de base

Le présent manuel décrit les étapes nécessaires à l'installation du système d'exploitation de base (BOS) AIX 5.3.

Le programme d'installation du BOS restaure d'abord l'image d'exécution **bos**, puis installe les ensembles de fichiers appropriés, en fonction du type du système : graphique ou ASCII. Ce programme installe automatiquement les ensembles de fichiers de messages et d'unités requis en fonction de la langue choisie et de la configuration matérielle du poste.

Vous pouvez utiliser les méthodes ci-dessous pour installer AIX.

Remplacement total

Cette méthode permet d'installer AIX 5.3 sur un nouveau poste ou de remplacer entièrement la version du BOS qui existe sur votre poste.

Migration

Cette méthode permet de migrer à partir d'AIX 4.2 ou de versions ultérieures du BOS vers AIX 5.3. La plupart des systèmes de fichiers sont ainsi préservés : le groupe de volumes root, les volumes logiques et les fichiers de configuration du système. Elle remplace le système de fichiers **/tmp** filesystem.

Préservation

Cette méthode permet de remplacer une version antérieure du BOS tout en conservant le groupe de volumes racine, les volumes logiques créés par l'utilisateur, et le système de fichiers **/home**. Elle remplace les systèmes de fichiers **/usr**, **/var**, **/tmp** et **/** (root). Les fichiers et les données de configuration du produit (application) sont perdus. Pour plus d'informations sur ce type d'installation, reportez-vous au manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

Le tableau ci-dessous présente les différences entre les procédures d'installation utilisées pour le remplacement total et pour la migration.

Tableau 1. Méthodes d'installation du BOS AIX

Procédure d'installation	Remplacement total	Migration
Création de rootvg	Oui	Non
Création du système de fichiers /, /usr, /var	Oui	Non
Création du système de fichiers /home	Oui	Non
Sauvegarde de la configuration	Non	Oui
Restauration du BOS	Oui	Oui
Installation des ensembles de fichiers supplémentaires	Oui	Oui
Restauration de la configuration	Non	Oui

Contrats de licences électroniques

AIX 5.3 est livré avec des contrats de licences de logiciels que vous pouvez afficher à l'écran. Si un produit comporte un contrat de licence électronique, vous devez l'accepter avant de poursuivre l'installation du logiciel. Dans le cas d'une installation initiale du BOS, vous pouvez afficher et accepter les contrats de licences dans une boîte de dialogue spécifique une fois l'installation terminée, mais avant la mise à disposition du système sous forme de programme d'aide à la configuration (consoles graphiques) ou d'assistant d'installation (consoles ASCII).

Le système d'exploitation de base (BOS) comporte un contrat de licence, mais ce n'est pas le cas de tous les produits logiciels. Lorsque vous acceptez le contrat de licence pour l'installation du système BOS, vous acceptez également tous les contrats de licences pour tout logiciel installé automatiquement avec le BOS. Certains logiciels, tels que les bureaux GNOME ou KDE, peuvent être installés facultativement pendant l'installation du BOS ; les informations de licence propres à ces logiciels s'affichent séparément.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des licences, reportez-vous au manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

Chapitre 2. Installation avec remplacement total

La procédure ci-dessous permet d'effectuer une installation avec remplacement total d'AIX 5.3.

- Etape 1. Préparation du système, page 2-1
- Étape 2 Amorçage à partir du CD-ROM du produit AIX, page 2-2
- Etape 3. Définition et vérification des paramètres d'installation, page 2-3
- Etape 4. Configuration du système après l'installation, page 2-4

Pour de plus amples informations sur l'installation avec remplacement total, reportez-vous à la section Introduction au système d'exploitation de base dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

Reportez-vous à la section traitant de l'environnement NIM (Network Installation Management) dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*, si vous installez AIX en réseau.

Etape 1. Préparation du système

1. Vous devez disposer d'une quantité suffisante d'espace disque et de mémoire. AIX 5.3 requiert 128 Mo de mémoire et 2,2 Go d'espace disque physique. Pour plus d'informations sur les versions, reportez-vous au document *AIX 5L Release Notes*.
2. Assurez-vous que votre matériel est correctement installé, notamment les unités externes. Pour connaître les instructions d'installation, reportez-vous à la documentation fournie avec votre unité centrale.
3. Dans le cas où le système est déjà installé, créez une copie de sauvegarde de votre logiciel système et de vos données si l'installation s'effectue sur une version existante d'AIX. Pour savoir comment créer une copie de sauvegarde du système, reportez-vous à la section Création de sauvegardes du système dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.
4. Si votre système doit communiquer avec d'autres et avoir accès à leurs ressources, vérifiez que vous disposez des informations suivantes avant de procéder à l'installation :

Tableau 2. Configuration réseau – Feuille d'information

Carte d'interface réseau	L'interface est créée sur la carte.
Nom d'hôte	
Adresse IP	_____._____._____._____
Masque de réseau	_____._____._____._____
Serveur de noms	_____._____._____._____
Nom de domaine	
Passerelle	_____._____._____._____

Etape 2. Amorçage à partir du CD-ROM du produit AIX

1. Insérez le CD-ROM *AIX Volume 1* dans l'unité de CD-ROM.
2. Assurez-vous que toutes les unités externes connectées au système (telles que les unités de CD-ROM, de bande, de DVD-ROM, et les terminaux) sont sous tension. Seule l'unité de CD-ROM à partir de laquelle vous allez installer AIX doit contenir le support d'installation.
3. Mettez le système sous tension.
4. Lorsque le système émet deux bips sonores consécutifs, appuyez sur la touche F5 du clavier (ou 5 sur un terminal ASCII). Si vous disposez d'un écran graphique, vous y verrez apparaître l'icône du clavier au moment de l'émission du signal sonore. Si vous disposez d'un terminal ASCII (également appelé terminal tty), vous verrez le terme `clavier` s'afficher au moment de l'émission du signal sonore. L'amorçage du système commence à partir du support d'installation.

Remarque : Si l'amorçage du système échoue avec la touche F5 (ou la touche 5 d'un terminal ASCII), reportez-vous à la documentation relative au matériel pour savoir comment effectuer cette opération à partir du CD-ROM du produit AIX.

5. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la console système (ou sur 1 dans le cas d'un terminal ASCII), puis sur Entrée. Si vous disposez de plusieurs écrans ou terminaux, suivez les instructions qui s'affichent sur ces derniers pour en sélectionner un en tant que console.
6. Sélectionnez la langue à utiliser pour les menus d'installation du BOS en tapant le numéro correspondant dans la zone **Choix**. Appuyez sur Entrée pour afficher l'écran `Système d'exploitation de base – Installation et maintenance`.
7. Entrez 2 pour sélectionner l'option **2 Modif/affich des paramètres d'installation et installation** dans la zone **Choix** et appuyez sur Entrée.

```
Systeme d'exploitation de base
Installation et maintenance
```

Tapez le numéro voulu et appuyez sur Entrée. Votre choix est signalé par >>>.

```
1 Lancement de l'installation avec paramètres par défaut
```

```
>>> 2 Modif/affich des paramètres d'installation et installation
```

```
3 Activation du mode maintenance pour la reprise
```

```
88 Aide ?
```

```
99 Menu précédent
```

```
>>>Choix [1] : 2
```

Etape 3. Définition et vérification des paramètres d'installation

1. Dans l'écran Installation et paramètres, vérifiez que les paramètres d'installation, et notamment la méthode d'installation (**Remplacement total**), le(s) disque(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez exécuter l'installation, les paramètres de langue principale et les options d'installation, sont corrects.

Un récapitulatif des options sélectionnées s'affiche. Confirmez vos sélections et appuyez sur Entrée pour lancer l'installation du BOS. Le système redémarre automatiquement une fois l'installation terminée. Passez à l'Etape 4. Configuration du système après l'installation, page 2-4

Si les paramètres sont incorrects, passez à l'étape 2.

2. Pour modifier les **paramètres système**, qui incluent la méthode et le disque d'installation, entrez 1 dans la zone **Choix** et appuyez sur Entrée.

Installation et paramètres

Entrez 0 pour conserver les paramètres en cours ou entrez le numéro du paramètre à modifier et appuyez sur Entrée.

```
1 Paramètres système :
  Méthode d'installation.....Remplacement total
  Disque cible.....hdisk0
```

>>>Choix [0] : 1

3. Entrez 1 dans la zone **Choix** pour choisir la méthode de remplacement total et appuyez sur Entrée. L'écran Modification de disque(s) cible apparaît.

Modification de disque(s) cible

Entrez le(s) numéro(s) des disques cible pour l'installation et appuyez Entrée. Pour annuler un choix, entrez le numéro correspondant et appuyez sur Entrée.

Vous devez sélectionner au moins un disque d'amorçage.
Le choix en cours est indiqué par >>>.

	Nom	Code d'empl.	Taille(Mo)	Etat VG	Amorçage
1	hdisk0	04-B0-00-2,0	4296	aucun	Oui
2	hdisk1	04-B0-00-5,0	4296	aucun	Oui
3	hdisk2	04-B0-00-6,0	12288	aucun	Oui

>>> 0 Suite de la procédure avec les valeurs indiquées ci-dessus

```
66 Disques non répertoriés dans la procédure d'installation
77 Affichage d'informations supplémentaires sur le disque
88 Aide ?
99 Menu précédent
```

>>> Choix [0] :

4. Sélectionnez le(s) disque(s) cible(s) en indiquant le numéro correspondant au nom des disques durs et en appuyant sur Entrée. Les disques sont maintenant sélectionnés et signalés par >>> Procédez de cette façon pour chaque disque que vous souhaitez inclure dans le groupe de volumes root AIX. Pour désélectionner le disque cible, tapez de nouveau le chiffre qui lui correspond et appuyez sur Entrée.
5. Une fois la sélection des disques terminée, entrez 0 dans la zone **Choix** et appuyez sur Entrée. L'écran Installation et paramètres apparaît, affichant la méthode d'installation **Remplacement total** et les disques sélectionnés.
6. Pour changer les **paramètres de langue principale**, entrez 2 dans la zone **Choix** et appuyez sur Entrée. Indiquez le numéro correspondant à la convention culturelle, à la langue et au clavier pour votre sélection et appuyez sur Entrée.

7. Pour changer les **options supplémentaires**, entrez 3 dans la zone **Choix** et appuyez sur Entrée. Avec les options d'installation disponibles dans AIX 5.3, vous pouvez :
 - Changer l'application de bureau.
 - Activer ou désactiver l'option Base informatique sécurisée.
 - Activer ou désactiver le profil CAPP (Controlled Access Protection Profile) et l'option EAL4+ (Evaluation Assurance Level 4+).
 - Activer le noyau 64 bits.
 - Activer le système de fichiers journalisés évolué (JFS2).
 - Installer un logiciel graphique.
 - Installer le logiciel des services de documentation.

Pour en savoir plus sur les options d'installation disponibles dans AIX 5.3, reportez-vous à la section Options d'installation du manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

8. Dans l'écran Récapitulatif de l'installation avec remplacement, vérifiez que vos sélections correspondent aux suivantes :

Récapitulatif de l'installation avec remplacement

```
Disques : hdisk0
Convention culturelle : en_US
Langue : en_US
Clavier : en_US
Noyau 64 bits activé : No
Systèmes de fichiers JFS2 créés : No
Bureau : CDE
Activation des sauvegardes pour installer un système : Oui
```

Logiciels en option en cours d'installation :

```
>>> 1 Suite de l'installation
      88 Aide ?
      99 Menu précédent
```

>>> Choix [1] :

9. Appuyez sur Entrée pour lancer l'installation du BOS. Le système redémarre automatiquement une fois l'installation terminée.

Etape 4. Configuration du système après l'installation

1. Sur les systèmes dotés d'un écran graphique, le programme d'aide à la configuration s'ouvre une fois l'installation avec remplacement total terminée. Si vous disposez d'un écran ASCII, l'assistant d'installation s'affiche une fois l'installation terminée.
 2. Sélectionnez l'option **Accepter les licences** pour accepter les contrats de licences électroniques pour le système d'exploitation.
 3. Définissez la date et l'heure, ainsi que le mot de passe de l'administrateur (utilisateur root), puis configurez les communications réseau (TCP/IP).
Vous pouvez également utiliser d'autres options. Pour revenir au programme d'aide à la configuration ou à l'assistant d'installation, entrez **configassist** ou **smitty assist** sur la ligne de commande.
 4. Sélectionnez **Sortie du programme d'aide à la configuration**, puis **Suivant**. Vous pouvez également appuyer sur F10 (ou ECHAP+0) pour quitter l'assistant d'installation.
 5. A partir du programme d'aide à la configuration, sélectionnez **Fin (pas de relance du programme d'aide au redémarrage du système d'exploitation AIX)**, puis **Fin**.
- A ce stade, l'installation du BOS avec remplacement total et la configuration initiale sont terminées.

Chapitre 3. Installation avec migration

Pour procéder à la migration de la version en cours du système d'exploitation vers AIX 5.3, suivez la procédure ci-dessous.

- Etape 1. Préparation du système à la page 3-1
- Etape 2. Amorçage à partir du CD-ROM du produit AIX à la page 3-2
- Etape 3. Vérification des paramètres de l'installation avec migration et lancement de l'installation à la page 3-3
- Etape 4. Vérification de la configuration du système après l'installation à la page 3-4

Pour de plus amples informations sur l'installation avec migration, reportez-vous à la section *Installation avec migration* du manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

Reportez-vous à la section traitant de l'environnement NIM (Network Installation Management) dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*, si vous installez AIX en réseau.

Attention : Cette procédure requiert l'arrêt et la réinstallation du système d'exploitation de base. Chaque fois que vous réinstallez un système d'exploitation, planifiez la période d'immobilisation de façon à limiter l'impact sur la charge de travail et à empêcher une éventuelle perte de données ou de fonctionnalités. Avant d'exécuter une installation avec migration, vérifiez que vous avez correctement sauvegardé vos données ainsi que les groupes de volumes et les applications personnalisés. Pour savoir comment créer une copie de sauvegarde du système, reportez-vous à la section *Création de sauvegardes du système* dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

Etape 1. Préparation du système

1. Assurez-vous que l'utilisateur root dispose de la méthode d'identification principale **SYSTEM**. Pour ce faire, entrez la commande suivante :

```
# lsuser -a auth1 root
```

Si nécessaire, modifiez la valeur en entrant la commande suivante :

```
# chuser auth1=SYSTEM root
```

2. Les autres utilisateurs ayant accès à votre système doivent se déconnecter de ce dernier avant que vous ne commenciez l'installation.
3. Vérifiez que vos applications s'exécutent sur AIX 5.3. Assurez-vous par ailleurs qu'elles sont compatibles au niveau binaire avec AIX 5.3. Si votre système est un serveur d'applications, vérifiez que les conditions d'octroi des licences sont respectées. Reportez-vous à la documentation relative à vos applications ou contactez votre fournisseur pour connaître les niveaux d'AIX sous lesquels vos applications sont prises en charge et pour lesquels vous disposez de licences. Vous pouvez également vérifier le manuel *AIX application availability guide* à l'adresse Web suivante : <http://www-1.ibm.com/servers/aix/products/ibmsw/list/>

4. Vérifiez que tous les logiciels installés sont correctement consignés dans la base des données techniques essentielles (SWVPD) en utilisant la commande **lppchk**. Afin de vérifier que tous les ensembles de fichiers remplissent toutes les conditions prérequis et qu'ils sont intégralement installés, tapez la commande suivante :

```
# lppchk -v
```

5. Vérifiez que le microcode du matériel est à jour.
6. Tous les équipements matériels requis, y compris les unités externes (telles que les unités de bande et de CD/DVD-ROM), doivent être physiquement connectés et alimentés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative au matériel associé à votre système.
7. La commande **errpt** permet de générer un rapport d'erreurs à partir des entrées du journal des erreurs système. Pour afficher un rapport détaillé, tapez la commande suivante :

```
# errpt -a
```

8. Vous devez disposer d'une quantité suffisante d'espace disque et de mémoire. AIX 5.3 requiert 128 Mo de mémoire et 2,2 Go d'espace disque physique. Pour plus d'informations sur les versions, reportez-vous au document *AIX 5.3 Release Notes*.
9. Créez une copie de sauvegarde de votre logiciel système et de vos données. Pour savoir comment créer une copie de sauvegarde du système, reportez-vous à la section *Création de sauvegardes du système* dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.
10. Mettez sous tension les périphériques connectés si cette opération n'a pas encore été effectuée.

Etape 2. Amorçage à partir du CD-ROM du produit AIX

1. Insérez le CD-ROM *AIX Volume 1* dans l'unité de CD /DVD-ROM.
 2. Réamorçez le système en entrant la commande suivante :
- ```
shutdown -r
```
3. Lorsque le système émet deux bips sonores, appuyez sur la touche F5 du clavier (ou 5 sur un terminal ASCII). Si vous disposez d'un écran graphique, vous y verrez apparaître l'icône du clavier au moment de l'émission du signal sonore. Si vous disposez d'un terminal ASCII (également appelé terminal tty), vous verrez le mot `clavier` s'afficher au moment de l'émission du signal sonore.

### Remarque :

Si l'amorçage du système échoue avec la touche F5 (ou la touche 5 d'un terminal ASCII), reportez-vous à la documentation relative au matériel pour savoir comment effectuer cette opération à partir du CD-ROM du produit AIX.

4. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la console système (ou sur 1 dans le cas d'un terminal ASCII), puis sur Entrée.
5. Sélectionnez la langue à utiliser pour les menus d'installation du BOS en tapant le numéro correspondant au niveau de l'invite **Choix** et appuyez sur Entrée. Le menu Système d'exploitation de base – Installation et maintenance s'affiche.
6. Entrez 2 pour sélectionner l'option **2 Modif/affich des paramètres d'installation et installation** dans la zone **Choix** et appuyez sur Entrée.



Systeme d'exploitation de base  
Installation et maintenance

Tapez le numero voulu et appuyez sur Entree.  
Votre choix est signale par >>>.

- 1 Lancement de l'installation avec parametres par defaut
  - 2 Modif/affich des parametres d'installation et installation**
  - 3 Activation du mode maintenance pour la reprise
- 88 Aide ?  
99 Menu precedent  
>>> Choice [1]: 2

---

## Etape 3. Verification des parametres de l'installation avec migration et lancement de l'installation

1. Verifiez que la methode d'installation choisie est la **migration**. Si tel n'est pas le cas, selectionnez cette methode. Selectionnez le(s) disque(s) cible.
  - 1 Parametres systeme :  
Methode d'installation.....Migration  
Disque cible.....hdisk0
2. Selectionnez **Parametres de langue principale (APRES installation)**.
3. Entrez 3 pour selectionner des **options supplementaires** et appuyez sur Entree. Pour utiliser le menu **Aide** qui vous fournira des informations sur les options disponibles lors d'une installation avec migration, tapez 88 et appuyez sur Entree dans le menu **Options supplementaires**. Pour en savoir plus sur les options d'installation disponibles dans AIX 5.3, reportez-vous a la section Options avancees du manuel *AIX 5L Version 5.3 – References et guide d'installation*.
4. Verifiez vos selections dans l'ecran Recapitulatif de l'installation avec migration et appuyez sur Entree.
5. Lorsque le menu Confirmation de migration apparait, suivez les instructions pour afficher les informations sur le systeme ou poursuivez la migration en tapant 0 et en appuyant sur Entree.

## Confirmation de migration

Entrez 0 et appuyez sur Entrée pour continuer l'installation ou entrez le numéro de l'option choisie.

- 1 Noms des fichiers de configuration qui ne seront pas installés sur le système, mais sauvegardés dans /tmp/bos.
- 2 Noms des ensembles de fichiers qui ne seront pas remplacés après leur suppression.
- 3 Noms des répertoires dont le contenu sera supprimé.
- 4 Réamorçage sans migration.

L'acceptation du contrat de licence est nécessaire avant d'utiliser le système.

On vous demandera d'accepter ce contrat après le réamorçage du système.

```
>>> 0 Suite de la migration.
88 Aide ?
```

```
+-----
-
```

AVERTISSEMENT : Les fichiers sélectionnés, les répertoires et les ensembles de fichiers (options installables) du système d'exploitation de base vont être supprimés. Pour plus de détails, sélectionnez 2 ou 3.

```
>>> Choix [0] :
```

Une fois la migration terminée, accédez à ces informations à partir du répertoire **/tmp/bos**.

---

## Etape 4. Vérification de la configuration du système après l'installation

Le système redémarre à la fin de la migration. Configurez le système comme suit :

1. Sur les systèmes dotés d'un écran graphique, le programme d'aide à la configuration s'ouvre une fois l'installation avec migration terminée. Sur les systèmes équipés d'un terminal ASCII, l'assistant d'installation s'ouvre une fois l'installation terminée.

Pour de plus amples informations sur le programme d'aide à la configuration ou l'assistant d'installation, reportez-vous à la section Configuration du système d'exploitation dans le manuel *AIX 5L Version 5.3 – Références et guide d'installation*.

2. Sélectionnez l'option **Accepter les licences** pour accepter les contrats de licences électroniques pour le système d'exploitation.
3. Vérifiez le mot de passe de l'administrateur (utilisateur root) et les informations sur les communications réseau (TCP/IP).

Vous pouvez également utiliser d'autres options. Pour revenir au programme d'aide à la configuration ou à l'assistant d'installation, entrez **configassist** ou **smitty assist** sur la ligne de commande.

4. Sélectionnez **Sortie du programme d'aide à la configuration**, puis **Suivant**. Vous pouvez également appuyer sur F10 (ou ECHAP+0) pour quitter l'assistant d'installation.
5. A partir du programme d'aide à la configuration, sélectionnez **Fin (pas de relance du programme d'aide au redémarrage du système d'exploitation AIX)**, puis **Fin**.

Lorsque l'invite de connexion s'affiche, connectez-vous en tant qu'utilisateur root pour effectuer les tâches d'administration du système.

## Vos remarques sur ce document

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Titre :</b> | ESCALA AIX 5L Installation du système d'exploitation Initiation |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>N° Reference :</b> | 86 F2 59EM 00 |
|-----------------------|---------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Date:</b> | Août 2004 |
|--------------|-----------|

### ERRORS DETECTEES

|                                          |
|------------------------------------------|
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|------------------------------------------|

### AMELIORATIONS SUGGEREES

|                                          |
|------------------------------------------|
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
|------------------------------------------|

Vos remarques et suggestions seront examinées attentivement.

Si vous désirez une réponse écrite, veuillez indiquer ci-après votre adresse postale complète.

NOM : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

DOCIETE : \_\_\_\_\_

ADRESSE : \_\_\_\_\_

Remettez cet imprimé à un responsable BULL ou envoyez-le directement à :

Bull - Documentation D<sup>é</sup>pt.  
1 Rue de Provence  
BP 208  
38432 ECHIROLLES CEDEX  
FRANCE  
info@frec.bull.fr

# Bon de commande de documents techniques

Pour commander des documents techniques, remplissez une copie de ce formulaire et envoyez-la à :

**BULL CEDOC**  
357 AVENUE PATTON  
B.P.20845  
49008 ANGERS CEDEX 01  
FRANCE

**Téléphone:** +33 (0) 2 41 73 72 66  
**FAX:** +33 (0) 2 41 73 70 66  
**Courriel:** [srv.Duplicopy@bull.net](mailto:srv.Duplicopy@bull.net)

| Reference CEDOC                                                                           | Désignation | Qte' |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| -- -- [ ]                                                                                 |             |      |
| [ ] : La révision la plus récente sera fournie si aucun numéro de révision n'est indiqué. |             |      |

NOM : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

SOCIETE : \_\_\_\_\_

ADRESSE : \_\_\_\_\_

TELEPHONE : \_\_\_\_\_ FAX : \_\_\_\_\_

COURIEL : \_\_\_\_\_

**Pour les Filiales Bull :**

Identification : \_\_\_\_\_

**Pour les Clients Affiliés Bull :**

Code Client : \_\_\_\_\_

**Pour les Clients Internes Bull :**

Section Budgétaire : \_\_\_\_\_

**For les autres : Merci de demander à votre contact Bull.**



**BULL CEDOC**  
**357 AVENUE PATTON**  
**B.P.20845**  
**49008 ANGERS CEDEX 01**  
**FRANCE**

REFERENCE  
**86 F2 59EM 00**

Utiliser les marques de découpe pour obtenir les étiquettes.  
Use the cut marks to get the labels.



